

KARTA TECHNICZNA

SMAR DO LIN I ŁAŃCUCHÓW Z GRAFITEM

Preparat odporny na wysokie naciski powierzchniowe oraz o sporej lepkości z dodatkiem grafitu

OPIS PRODUKTU

Wysoko adhezyjny smar z grafitem zapewniający długotrwałe i efektywne smarowanie oraz konserwację lin i łańcuchów. Dzięki właściwości penetrującym smar wnika w najtrudniej dostępne miejsca i po odparowaniu rozpuszczalników łączy się długotrwałe z powierzchnią tworząc odporny na zużycie cienki film który zapobiega utlenianiu, korozji, działaniu słonej wody czy promieni słonecznych.



ZASTOSOWANIE

- Serwisy wózków widłowych, przemysł hutniczy, wydobywczy, drzewny, chemiczny, warsztaty samochodowe.

MAGAZYNOWANIE

- pojemność 500 ml
- zalecana temperatura składowania: 10°C do 20°C (nie powyżej 50°C)
- opakowanie zbiorcze 12 szt.
- paleta 1008 sztuk
- okres ważności 3 lata

INDEX

NT1015-G

NORMATEK Chemia Techniczna Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 23
42-200 Częstochowa
Tel. 343643923
biuro@normatek.pl