

KARTA TECHNICZNA

ODRDZEWIACZ MoS2

Doskonały odrdzewiacz oraz niezawodny smar

OPIS PRODUKTU

- rozpuszcza rdzę i luzuje najbardziej zabezpieczone połączenia
- likwiduje zgrzyty i skrzypienia, smarując powierzchnie ślizgowe
- efektywnie wypiera wilgoć i wodę ma właściwości antykorozyjne
- posiada dobre własności penetrujące i dociera do trudno dostępnych miejsc
- forma aerozolu i praktyczny zawór, umożliwiając łatwe i wygodne stosowanie
- dzięki dużej zawartości cząstek dwusiarczku molibdenu MoS2 zapewnia doskonale właściwości smarne



ZASTOSOWANIE

- rozłączanie starych skorodowanych połączeń śrubowych w trakcie napraw lub konserwacji.
- luzowanie zardzewiałych sworzni, dźwigni, zawiasów, narzędzi, trzpieni itp.
- smarowanie zamków, mniejszych łożysk, osi, dźwigni, linek, manetek, itd.
- profilaktyka ochronna dla elementów metalowych chroniąca przed korozją i zamarzaniem

MAGAZYNOWANIE

- pojemność 400 ml
- zalecana temperatura składowania: 10 °C do 20 °C (nie powyżej 50 °C)
- opakowanie zbiorcze 12 szt.
- paleta 1008 sztuk
- okres ważności 3 lata

INDEX

NT1018

NORMATEK Chemia Techniczna Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 23
42-200 Częstochowa
Tel. 343643923
biuro@normatek.pl