

## KARTA TECHNICZNA

### NT 3000 SMAR Z DODATKIEM PTFE

Smar Penetrujący z dodatkiem ptfę

### OPIS PRODUKTU

- odporny na wysokie ciśnienia z dodatkiem PTFE
- znakomite właściwości penetrujące
- zapobiega wycieraniu, nie wypływa z miejsca smarowania
- dzięki właściwości penetrującym dociera do wszelkich miejsc wymagających smarowania
- smarowanie w zakresie temp. od -35°C do 200°C a krótkotrwale do 250°C

### ZASTOSOWANIE

Do wysokich nacisków np. do dźwigni, łańcuchów, do wypychaczy w przetwórstwie tworzyw sztucznych, serwisy wózków widłowych. W przemyśle hutniczym, stoczniowym, wydobywczym, motoryzacyjnym, chemicznym i drzewnym

### MAGAZYNOWANIE

- pojemność 500 ml
- zalecana temperatura składowania: 10°C do 20°C (nie powyżej 50°C)
- opakowanie zbiorcze 12 szt.
- paleta 1008 sztuk
- okres ważności 3 lata

### INDEX

NT1019-P



NORMATEK Chemia Techniczna Sp. z o.o.  
Al. Jana Pawła II 23  
42-200 Częstochowa  
Tel. 343643923  
biuro@normatek.pl